

ET6004

微电脑余氯 - 总氯 - 酸度 - 碱度 - 氰尿酸浓度测定仪

ET6004 迷你型微电脑多项离子浓度测定, 可测量余氯、总氯、酸度、氰尿酸、碱度项目; 无需比色皿测量, 现场快速检测; 防水样品池设计, 低成本无毒性专用速溶试剂, 测量精准; 人性化设计, 遵循环保理念, 外观精巧别致, 优良防水性能, 您将享受高科技带来的非凡体验, 应用于各类水质尤其是泳池 & SPA 水测量。

- 高精度测量多个重要参数 (余氯、总氯、酸度、氰尿酸、碱度)
- 人性化设计, 精巧便携, 优良防水性能
- 防水样品池设计, 无需比色皿测量, 现场快速检测
- 低成本无毒性专用速溶试剂, 经济实用, 库存充足
- 手持式提挂式便携设计, 适用不同环境



技术参数

余氯 / 总氯	测量范围	0.1 to 6.0 mg/L (ppm) Cl ₂
	解析度	0.1 mg/LCl ₂
	测量精度	±0.1 mg/L (0-1 mg/l) 、 ±0.2 mg/L (1-2 mg/l) 、 ±0.4 mg/L (2-3 mg/l) 、 ±0.5 mg/L (3-6 mg/l)
酸度	测量范围	6.5 to 8.4 pH
	解析度	0.1 pH
	测量精度	±0.2 pH
氰尿酸	测量范围	1 to 160 mg/L Cys
	解析度	1mg/L Cys
	测量精度	±10mg/l (1-50mg/L) ; ±20mg/l (50-160mg/L)
碱度 -M	测量范围	0 to 300 mg/LCaCO ₃
	解析度	1mg/LCaCO ₃
	测量精度	±50mg/L
其他技术指标	光学系统	防水样品池, 温度补偿 LED 光学系统; 波长精度: ±1 nm; 解析度: 0.01A 精度: 3% F.S. @ 20 to 25°C
	电源模式	4 × 1.5AAA 电池, 10 分钟无操作自动关机、LCD 背景灯
	认证标准	CE 认证、IP68 (0.1m 条件下, 1 小时)

标准配置

ET6004 主机, ET511050 DPD1 试剂, ET511080 DPD3 试剂, ET511770 酸度【pH】试剂, ET511370 氰尿酸【Cys】试剂, ET513210 碱度 -M 试剂, 定制专用测量池遮光盖, ET364109 定制片剂专用碾碎棒, 英文使用说明书, 中英文手册, 定制专用仪器携带盒

选购附件

- ET364100 定制片剂专用碾碎棒, 规格: 13cm, 单个包装
- ET364120 定制片剂专用碾碎棒, 规格: 13cm, 包装: 10 个
- ET364109 定制片剂专用碾碎棒, 规格: 10cm, 单个包装
- ET364130 定制片剂专用碾碎棒, 规格: 10cm, 包装: 10 个